

GPS & Kombigeräte



C.56



T.56



T.50

HAUPTFUNKTIONEN		
Displaytyp	LCD - TFT-LED-hinterleuchtet	
Display-Diagonale	142 mm (5,6 Zoll)	127 mm (5 Zoll)
Displayauflösung	640 x 480 Pixel	320 x 240 Pixel
Stromversorgung	10-35 V	
Integrierte Karte	Weltkarte 64 Mb	
Kartentyp	CMAP MAX (auf SD-Karte)	
GPS Antenne	Integriert. Als Option : externe Antenne mit BNC-Steckverbindung	
Sprachen	Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Dänisch, Kroatisch, Griechisch, Portugiesisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch	
Wegepunkte	5000	
Routen	100 Routen mit 100 Wegepunkten pro Route	
Spurenkurs (Tracklog)	10	
Kartenausrichtung	Nord, Spur oder Kurs oben	
Zoomanzeigen	0.01 bis 400 Seemeilen	
AIS-fähig	Ja	
DSC-fähig	Ja	
NMEA-Eingang Navtex	Ja	
Direkttaste Mann über Bord (MOB)	Ja	
Direkttaste GOTO	Ja	
Funktion SnapShot	Ja	
Hintergrundbeleuchtung Tasten	Ja	
Hintergrundbeleuchtung Display	Ja, 10 Stufen	
Vernetzung	NMEA0183 (2 Ein- & 2 Ausgänge) NMEA2000	NMEA0183 (2 Ein- & 2 Ausgänge)
Anzeige Benzin- / Diesel-Verbrauch	Motoren mit NMEA2000	Nein
Integrierte Software für Doppelfrequenz-Fishfinder 50/200 kHz	Ja	Nein
Maximale Messtiefe (geberabhängig)	600 Meter	-
Leistung	600 W RMS	Nein
Wasserdicht	Wasserdicht (IPX7) - Wasserdichte Steckverbindung	
Geräteabdeckung	Ja, im Standard-Lieferumfang enthalten	
Einbaukit (in Schott oder Instrumentenbrett)	Ja, im Standard-Lieferumfang enthalten	
Simulationsmodus	Ja	
Akustisches Signal / Externer Alarmausgang	Ja / Ja	